+4dBバランス入力に対応 超小型 / 高音質パワードモニタースピーカー JM10 PR0登場!!

## **ACTIVE TINY** JM70 PRO.

**MICRO MONITOR ACTIVE LOUD** SPEAKER SYSTEM



待望の+4dBバランス入力に対応したJM10 PROは、PCや携帯などの小型再生機器で の音の出方をチェックするためにプロスタジオには必須のアイテムです。もちろん音はコ ニシスならではの DC アンプによる高解像度です。

スタジオモニターとしてより適合するために、ドライブ回路をFETからバイポーラTrの 2段ドライブにして、よりスピーカーの制御力、駆動力をパワーアップさせました。 アルミボディならではの切れ味、そしてこの大きさ!でこの音!を是非体感してください。

Front

Side

Rear







- 110mm -

JM10 PRO は小型の為 XLR タイプのコネクタをつけるスペースがとれ ないため、入力は  $3.5\phi$ ミニ TRS フォーンによるバランス入力です。 XLR 対応の変換ケーブルをオプションで用意しました。

別売

キャノンメス-ステレオミニフォーン変換ケーブル

電源■専用 AC アダプタ 24V 1A 付属品■ゴム足(4本)

JM10 proffesional

サイズ■W75×H75×D110mm

入力インピーダンス■20KΩ電子バランス

■ステレオミニフォーンジャック (3.5¢)

重量■600 g (1 台)

インプットコネクタ

最大出力■18W

チップ/ホット リング/コールド スリーブ/グラウンド

スピーカーユニット■70ゟフルレンジ エンクロージャー■バックドバスレフ方式 周波数特性■80Hz~18KHz(±3dB)

> JM1103 ケーブル長 30cm JM1110 ケーブル長 1m JM1130 ケーブル長 3m

conisis

株式会社 コニシス研究所

http://www.conisis.com/

お問い合せ TEL: 03-5735-0750 FAX: 03-5735-0751 E-mail: info@conisis.com

〒144-0044 東京都大田区本羽田2丁目12-2 ウイングハイツ 703